

## BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES EN EQUIPOS NS-500/NS-1000

### PROCEDIMIENTO PARA EQUIPOS NS500/1000.

A continuación, explicaremos como bloquear llamadas entrantes ciertos números, recordemos que esto es posible sólo con líneas digitales (R2 o PRI30).

1.- Primero tenemos que ir al **menú 6 – Features – System speed dial**. Aquí en la columna de en medio **CO Line Access + Telephone Number** ingresaremos el número a bloquear, es importante saber cómo recibe su número el conmutador.


\* Lo recomendable es anotar el número tal y como aparece el Caller ID en las pantallas de los teléfonos.

1.2- Como se observa en la imagen, el número de este ejemplo es un celular y aparece como 08112450029, así es como aparece en el Caller ID del teléfono. Una vez que escribimos el número tenemos que decirle que cuando ese número entre a la central telefónica a través de las líneas digitales, en la columna **CLI Destination** le diremos a donde se dirigirá la llamada, en este caso colocamos la extensión 1001.


¿Por qué la extensión 1001?, porque en el equipo para esta demostración no existe ninguna extension física con ese número.

Cómo funciona:


- La llamada entrante del celular 08112450029 es detectada por la central mediante el Caller ID.
- La central al tener ese numero como marcación de sistema, conoce el Caller ID y mediante el CLI Destination envía esa llamada de forma inmediata a la extensión 1001.
- Al no existir una extensión con el número 1001, la central telefónica corta la llamada.



2.- Por último, tenemos que habilitar el CLI Destination en las líneas digitales. Entramos al menú 10 – CO & Incoming Call – 3 – DDI/DID Table. Donde para este ejemplo DID 5300 le habilitaremos CLI Destination, el cuál es a la extension 1001.



La columna la encontramos desplazándonos en el mismo menú hacia la derecha. Se llama CLI Ring for DDI/DID, donde habilitamos el CLI Destination al DID.



Modo de empleo:

- Al marcar desde el celular 08112450029 al DID 8625-5300.
- La central mediante el Caller ID identificara el número entrante el cual mediante el CLI Destination.
- Enviará a la extensión 1001, pero al no haber teléfono alguno conectado.
- La llamada se terminará, con esto bloqueamos números entrantes de manera definitiva a la central telefónica.